



# 1602 E SERIES



CALIDAD  
FOTOGRAFICA

MAYOR  
VELOCIDAD

BAJO  
COSTO

ECO  
SOLVENTE

POTENCIÁ TU EMPRESA CON TECNOLOGÍA:

ECO  
SOLVENTE

SUBLIMACIÓN

SOLVENTE

UV

CORTE



# ECOSOLVENTE

## 1602 E SERIES



### Especificaciones



|                                |   |                                      |       |                                    |                               |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|-------|------------------------------------|-------------------------------|
| Modelos                        | 1602E   |                                      |       |                                    |                               |
| Método de impresión            | Inyección piezoléctrica de tinta con gota variable desde 3,5 pl |                                      |       |                                    |                               |
| Tecnología de cabezales        | Doble Cabezal i3200E  |                                      |       |                                    |                               |
| Sustratos aceptables           | Ancho   | Grosor                               | Peso  | Diámetro externo del rollo         | Diámetro de núcleo            |
|                                | 1610 mm   | 1.5 mm<br>(altura de carro variable) | 40 kg | 250 mm                             | para rollos de 2 y 3 pulgadas |
| Sistema de Carga de sustratos  | Rollo simple + enrollador de tensión ajustable                  |                                      |       |                                    |                               |
| Ancho máximo de impresión      | 1600 mm   |                                      |       |                                    |                               |
| Suministro de tinta            | Tipo  | Capacidad                            |       | Colores                            |                               |
|                                | Inkami Eco Solvente   | Cartuchos de 440 ml                  |       | 4 (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro) |                               |
| Resoluciones de impresión      | 360 dpi, 720 dpi, 1440 dpi                                      |                                      |       |                                    |                               |
| Velocidades de impresión       |   |                                      |       |                                    |                               |
| Máxima (2pass 360x360dpi)      | 30 m2/h   |                                      |       |                                    |                               |
| Producción (4pass 720x720 dpi) | 20 m2/h   |                                      |       |                                    |                               |
| Calidad (8pass 720x720 dpi)    | 10 m2/h   |                                      |       |                                    |                               |
| Sistema de calentadores        |   |                                      |       |                                    |                               |
| Calentadores internos          | 3 Secciones con rango ajustable digital hasta 55 °C             |                                      |       |                                    |                               |
| Sistema de vacío               | Rango ajustable digital   |                                      |       |                                    |                               |
| Interfaz                       | USB 3.0   |                                      |       |                                    |                               |
| Características eléctricas     | Voltaje de Entrada  |                                      |       | Potencia máxima de impresora       |                               |
|                                | Monofásica AC 220 V 50/60 Hz                                    |                                      |       | 1100 W                             |                               |
| Impresora sobre su pedestal    |   |                                      |       |                                    |                               |
| Dimensiones                    | 2.620 (Largo) x 970 (Ancho) x 1.240 (Alto) mm                   |                                      |       |                                    |                               |
| Peso                           | 148 kg  |                                      |       |                                    |                               |
| Packaging                      |   |                                      |       |                                    |                               |
| Dimensiones de la caja         | 2.630 (Largo) x 750 (Ancho) x 850 (Alto) mm                     |                                      |       |                                    |                               |
| Peso                           | 220 kg  |                                      |       |                                    |                               |
| Entorno recomendado            | Temperatura: 20 a 24 °C - Humedad: 40 a 70 % sin condensación   |                                      |       |                                    |                               |
| Software                       | Printer Center + Wideflow (Visual RIP Caldera opcional)         |                                      |       |                                    |                               |

Descárgate la **APP Inkami** para ver más información

