Inkami

Transformamos el mercado

SUBLIMACIÓN

1800 T SERIES

RESOLUCIÓN: 1440 dpi
PRODUCCIÓN: 5.000 m/ mes

TRASCOPIER LA RED

TRASCOPIER

www.inkami.com.ar

SUBLIMACIÓN

Calidad • Financiación • Soporte técnico

Especificaciones

1800 T SERIES

Modelos	1802 T			1803 T	
Método de impresión	Inyección piezoeléctrica de tinta con gota variable desde 3,5 pl				
Tecnología de cabezales	Doble Cabezal DX5			Triple Cabezal DX5	
Sustratos aceptables	Ancho	Grosor	Peso	Diámetro externo del rollo	Diámetro de núcleo
	1820 mm	1 mm (altura de carro varible)	60 kg	300 mm	para rollos de 2 y 3 pulgadas
Sistema de Carga de sustratos	Rollo simple + enrollador de tensión ajustable				
Ancho máximo de impresión	1800 mm				
Suministro de tinta	Tipo	Capacidad		Colores	
	Inkami Sublimación	Cartuchos de 220 ml + Tanques de 1500 ml		4 (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro) Opcional a 6 (+Lc Lm) y 8 colores (+Lc Lm Lb Llb)	
Resoluciones de impresión	360 dpi, 720 dpi, 1440 dpi				
Velocidades de impresión					
Máxima (2pass 360x360dpi)	50 m2/h			70 m2/h	
Producción (4pass 720x720 dpi)	31 m2/h			43 m2/h	
Calidad (8pass 720x720 dpi)	17 m2/h			23 m2/h	
Sistema de calentadores	Secador de infrarrojo y sistema de ventiladores				
Sistema de vacío	Rango ajustable digital				
Interfaz	USB 2.0				
Características eléctricas	Voltaje de Entrada	Potencia máxima de impresora		Potencia máxima secadores extra	
	Monofásica AC 220 V 50/60 Hz	1400 W		2700 W	
Impresora sobre su pedestal					
Dimensiones	3.210 (Largo) x 1048 (Ancho) x 1.420 (Alto) mm				
Peso	400 kg				
Packaging					
Dimensiones de la caja	3.380 (Largo) x 1150 (Ancho) x 1.020 (Alto) mm				
Peso	500 kg				
Entorno recomendado	Temperatura: 20 a 24 °C - Humedad: 40 a 70 % sin condensación				
Software	Printer Manager + Visual RIP Caldera (SAI Photoprint opcional)				

Descargate la APP Inkami para ver más información

Inkami