



1800 TD SERIES



IMPRESIÓN DIRECTA

CURADO EN LÍNEA

CALIDAD FOTOGRÁFICA

SUBLIMACIÓN

POTENCIÁ TU EMPRESA CON TECNOLOGÍA:

ECO SOLVENTE

SUBLIMACIÓN

SOLVENTE

UV

CORTE



SUBLIMACIÓN

1800 TD SERIES

Especificaciones



Modelos	1802 TD		1803 TD		
Método de impresión	Inyección piezoléctrica de tinta con gota variable desde 3,5 pl				
Tecnología de cabezales	Doble Cabezal DX5			Triple Cabezal DX5	
Sustratos aceptables	Ancho	Grosor	Peso	Diámetro externo del rollo	Diámetro de núcleo
	1820 mm	1 mm (altura de carro variable)	60 kg	300 mm	para rollos de 2 y 3 pulgadas
Sistema de Carga de sustratos	Rollo simple				
Ancho máximo de impresión	1800 mm				
Suministro de tinta	Tipo	Capacidad		Colores	
	Inkami Sublimación	Cartuchos de 220 ml + Tanques de 1500 ml		4 (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro) Opcional a 6 (+Lc Lm) y 8 colores (+Lc Lm Lb Lib)	
Resoluciones de impresión	360 dpi, 720 dpi, 1440 dpi				
Velocidades de impresión					
Máxima (2pass 360x360dpi)	50 m2/h		70 m2/h		
Producción (4pass 720x720 dpi)	31 m2/h		43 m2/h		
Calidad (8pass 720x720 dpi)	17 m2/h		23 m2/h		
Sistema de curado	Horno de fijación				
Sistema de vacío	Rango ajustable digital				
Interfaz	USB 2.0				
Características eléctricas	Voltaje de Entrada Monofásica AC 220 V 50/60 Hz	Potencia máxima de impresora 1400 W		Potencia máxima horno 5,000 W	
Impresora sobre su pedestal					
Dimensiones	3.770 (Largo) x 850 (Ancho) x 1.790 (Alto) mm				
Peso	650 kg				
Packaging					
Dimensiones de la caja	Impresora: 3.360 (Largo) x 1050 (Ancho) x 1,590 (Alto) mm Horno: 3.550 (Largo) x 1150 (Ancho) x 1.200 (Alto) mm				
Peso	Impresora: 500 kg Horno: 450 kg				
Entorno recomendado	Temperatura: 20 a 24 °C - Humedad: 40 a 70 % sin condensación				
Software	Printer Center + Wideflow (Visual RIP Caldera opcional)				

Descárgate la **APP Inkami** para ver más información

