



1804 TX SERIES



VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

CALIDAD FOTOGRÁFICA

CABEZAL TEXTIL

BAJO COSTO

SUBLIMACIÓN

POTENCIÁ TU EMPRESA CON TECNOLOGÍA:

ECO SOLVENTE

SUBLIMACIÓN

SOLVENTE

UV

CORTE



SUBLIMACIÓN

1804 TX SERIES



Especificaciones



Modelo	1804 TX				
Método de impresión	Inyección piezoléctrica				
Tecnología de cabezales	4 cabezales I3200				
Sustratos aceptables	Ancho	Grosor	Peso	Diámetro externo del rollo	Diámetro de núcleo
	1800 mm	1 mm	60 kg	300 mm	para rollos de 2 y 3 pulgadas
Sistema de Carga de sustratos	Rollo simple				
Ancho máximo de impresión	1800 mm				
Suministro de tinta	Tipo	Capacidad	Colores		
	Inkami Sublimación	Cartuchos de 220 ml + Tanques de 1500 ml	4 (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro)		
Resoluciones de impresión	Max 3600 dpi				
Velocidades de impresión					
2 pass (360x1200dpi)	120 m2/h				
3 pass (360x1800dpi)	900 m2/h				
4 pass (720x2400dpi)	70 m2/h				
Sistema de curado	Horno de fijación				
Sistema de vacío	Rango ajustable digital				
Interfaz	LAN				
Características eléctricas	Voltaje de Entrada	Potencia máxima de impresora	Potencia máxima horno		
	Monofásica AC 220 V 50/60 Hz	1400 W	5,000 W		
Impresora sobre su pedestal					
Dimensiones	3.213 (Largo) x 970 (Ancho) x 1.420(Alto) mm				
Peso	550 kg				
Packaging					
Dimensiones de la caja	3.440 (Largo) x 1.080 (Ancho) x 1.590 (Alto) mm				
Peso	600 kg				
Entorno recomendado	Temp POWER ON: 15 a 32 °C - Humedad: 35 a 80 % sin cond Temp POWER OFF: 5 a 40 °C - Humedad: 20 a 80 % sin cond				
Software	Printer Center + Wideflow (Visual RIP Caldera opcional)				

Descárgate la **APP Inkami** para ver más información

