



Inkami

Transformamos el mercado



220
m²/h

PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL

SOLVENTE

3204 | 3208 KM

RESOLUCIÓN: 1440 dpi | 1880 dpi

CABEZALES: 4 | 8 - KM C512i



TRASCOPIER
LA RED



TRASCOPIER

www.inkami.com.ar

SOLVENTE

Calidad • Financiación • Soporte técnico



Especificaciones

3204 | 3208 KM



Modelos	3204 KM C512i			3208 KM C512i	
Método de impresión	Inyección piezoelectrónica de tinta con gota de 30 pl				
Tecnología de cabezales	4 Cabezales Konica Minolta 512i			8 Cabezales Konica Minolta 512i	
Sustratos aceptables	Ancho	Grosor	Peso	Diámetro externo del rollo	Diámetro de núcleo
	3210 mm	2 mm (altura de carro variable)	100 kg	250 mm	Para rollos de 2 y 3 pulgadas
Sistema de Carga de sustratos	Enrollador para 2 y 3 pulgadas				
Ancho máximo de impresión	3200 mm				
Suministro de tinta	Tipo	Capacidad		Colores	
	Inkami Solvente	Bidones descartables de 5 litros		4 (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro)	
Resoluciones de impresión	360 dpi, 480 dpi, 720 dpi				
Velocidades de impresión					
Máxima (2pass 360x360dpi)	110 m2/h			220 m2/h	
Producción (3pass 360x540 dpi)	75 m2/h			140 m2/h	
Calidad (3pass 480x540 dpi)	60 m2/h			100 m2/h	
Sistema de calentadores					
Calentadores internos	3 Secciones con rango ajustable digital hasta 55 °C				
Secadores Extra	Secador de infrarrojo y sistema de ventiladores				
Sistema de vacío	Rango ajustable digital				
Interfaz	USB 3.0				
Características eléctricas	Voltaje de Entrada Monofásica AC 220 V 50/60 Hz		Potencia máxima de impresora 2400 W	Potencia máxima secadores extra 4400 W	
Impresora sobre su pedestal					
Dimensiones	4.960 (Largo) x 1150 (Ancho) x 1.600 (Alto) mm				
Peso	820 kg				
Packaging					
Dimensiones de la caja	4.940 (Largo) x 1.130 (Ancho) x 1.810 (Alto) mm 4.940 (Largo) x 830 (Ancho) x 1130 (Alto) mm				
Peso	900 kg				
Entorno recomendado	Temperatura: 20 a 24 °C - Humedad: 40 a 70 % sin condensación				
Software de RIP	DPCS Printer + Visual RIP Caldera (SAI Photoprint opcional)				

Descargate la APP Inkami para ver más información

