



5000H UV SERIES



HÍBRIDA

CABEZAL INDUSTRIAL

MATERIALES RÍGIDOS

TECNOLOGÍA DE PUNTA

UV

POTENCIÁ TU EMPRESA CON TECNOLOGÍA:

ECO SOLVENTE

SUBLIMACIÓN

SOLVENTE

UV

CORTE



UV

5000H UV SERIES



Especificaciones



Modelos	5000H UV				
Método de impresión	Inyección piezoléctrica de tinta con gota variable desde 7 pl				
Tecnología de cabezales	5 Cabezales Ricoh Gen 5				
Sustratos aceptables	Ancho	Grosor	Peso	Diámetro externo del rollo	Diámetro de núcleo
	1550 mm	80 mm (altura de carro variable)	40 kg (flexibles) 20 kg (rígidos)	250 mm	para rollos de 2 y 3 pulgadas
Sistema de Carga de sustratos	Rollo simple + enrollador Manejo Rígidos con mesas adicionales				
Ancho máximo de impresión	1551 mm				
Suministro de tinta					
Tipo	Inkami UV flexible				
Capacidad	Tanques de 1500 ml				
Colores	6 (CMYK + Blanco + Barniz) / 5 (doble CMYK + Blanco)				
Resoluciones de impresión	600 dpi, 900 dpi, 1200 dpi				
Velocidades de impresión					
Máxima (solo color)	46 m2/h		27 m2/h (+Blanco)		
Producción (solo color)	36 m2/h		21 m2/h (+Blanco)		
Calidad (solo color)	25 m2/h		15 m2/h (+Blanco)		
Sistema de Curado	Doble Lámparas frías UV LED				
Sistema de vacío	9 zonas				
Interfaz	USB 3.0				
Características eléctricas					
Voltaje de Entrada	Monofásica AC 220 V 50/60 Hz				
Potencia máxima de la impresora	1500 W				
Impresora sobre su pedestal					
Dimensiones	Solo impresora: 2.900 (Largo) x 1.900 (Ancho) x 1.360 (Alto) mm / Impresora + mesas: 2.900 (Largo) x 2.500 (Ancho) x 1.360 (Alto) mm				
Peso	680 kg				
Packaging					
Dimensiones de la caja	3.150 (Largo) x 2.100 (Ancho) x 1.660 (Alto) mm				
Peso	857 kg				
Entorno recomendado	Temperatura: 20 a 24 °C - Humedad: 40 a 70 % sin condensación				
Software	Printer Center + Wideflow (Visual RIP Caldera opcional)				

Descargate la **APP Inkami** para ver más información

