



Inkami

Transformamos el mercado



5000H UV SERIES

TECNOLOGÍA UV LED

CABEZALES: Ricoh GEN5 | 7 pl



HÍBRIDA

MATERIALES
RÍGIDOS
HASTA 8 CM
DE ALTURA



TRASCOPIER
LA RED



TRASCOPIER

www.inkami.com.ar



Calidad • Financiación • Soporte técnico



Especificaciones

5000H UV SERIES



Modelos	5000H UV				
Método de impresión	Inyección piezoléctrica de tinta con gota variable desde 7 pl				
Tecnología de cabezales	Cinco/ Seis Cabezales Ricoh Gen5				
Sustratos aceptables	Ancho	Grosor	Peso	Diámetro externo del rollo	Diámetro de núcleo
	1550 mm	80 mm (altura de carro variable)	40 kg (flexibles) 20 kg (rígidos)	250 mm	para rollos de 2 y 3 pulgadas
Sistema de Carga de sustratos	Rollo simple + enrollador de tensión ajustable				
Ancho máximo de impresión	1551 mm				
Suministro de tinta					
Tipo	Inkami UV				
Capacidad	Tanques de 1500 ml				
Colores	4 (CMYK) / 5 (CMYK + Blanco) / 6 (CMYK + LC + LM)				
Resoluciones de impresión	600 dpi, 900 dpi, 1200 dpi				
Velocidades de impresión					
Producción (6pass 720x900 dpi)	36 m2/h				
Calidad (8pass 720x1200 dpi)	25 m2/h				
Sistema de Curado	Doble Lámparas UV LED				
Sistema de vacío	9 zonas				
Interfaz	USB 3.0				
Características eléctricas					
Voltaje de Entrada	Monofásica AC 220 V 50/60 Hz				
Impresora sobre su pedestal					
Dimensiones	2.900 (Largo) x 1.470 (Ancho) x 1.150 (Alto) mm				
Peso	680 kg				
Packaging					
Dimensiones de la caja	3.150 (Largo) x 1.710 (Ancho) x 1.310 (Alto) mm				
Peso	857 kg				
Entorno recomendado	Temperatura: 20 a 24 °C - Humedad: 40 a 70 % sin condensación				
Software de RIP	Visual Caldera				



Descargate la APP Inkami para ver más información

