



Inkami

Transformamos el mercado



Impresión
DIRECTA

SUBLIMACIÓN 1800 TD SERIES

RESOLUCIÓN: 1440 dpi
HASTA 3 CABEZALES



TRASCOPIER
LA RED



TRASCOPIER

www.inkami.com.ar



Especificaciones

1800 TD SERIES



Modelos	1802 T Directa			1803 T Directa	
Método de impresión	Inyección piezoelectrónica de tinta con gota variable desde 3,5 pl				
Tecnología de cabezales	Doble Cabezal DX5			Triple Cabezal DX5	
Sustratos aceptables	Ancho	Grosor	Peso	Diámetro externo del rollo	Diámetro de núcleo
	1820 mm	1 mm (altura de carro variable)	60 kg	300 mm	para rollos de 2 y 3 pulgadas
Sistema de Carga de sustratos	Rollo simple				
Ancho máximo de impresión	1800 mm				
Suministro de tinta	Tipo		Capacidad		Colores
	Inkami Sublimación		Cartuchos de 220 ml + Tanques de 1500 ml		4 (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro) Opcional a 6 (+Lc Lm) y 8 colores (+Lc Lm Lb Llb)
Resoluciones de impresión	360 dpi, 720 dpi, 1440 dpi				
Velocidades de impresión					
Máxima (2pass 360x360dpi)	50 m2/h			70 m2/h	
Producción (4pass 720x720 dpi)	31 m2/h			43 m2/h	
Calidad (8pass 720x720 dpi)	17 m2/h			23 m2/h	
Sistema de curado	Horno de fijación				
Sistema de vacío	Rango ajustable digital				
Interfaz	USB 2.0				
Características eléctricas	Voltaje de Entrada Monofásica AC 220 V 50/60 Hz		Potencia máxima de impresora 1400 W	Potencia máxima secadores extra 8000 W	
Impresora sobre su pedestal					
Dimensiones	3.770 (Largo) x 850 (Ancho) x 1.790 (Alto) mm				
Peso	650 kg				
Packaging					
Dimensiones de la caja	Impresora: 3.360 (Largo) x 1050 (Ancho) x 1,590 (Alto) mm Horno: 3.550 (Largo) x 1150 (Ancho) x 1.200 (Alto) mm				
Peso	Impresora: 500 kg Horno: 450 kg				
Entorno recomendado	Temperatura: 20 a 24 °C - Humedad: 40 a 70 % sin condensación				
Software de RIP	Visual Caldera 12				